




Made in Europe



220 V Dauergebläse

Eine herkömmliche Steckdose reicht dafür aus.



Details zum Produkt

Durchgangshöhe	310 cm
Gesamthöhe	475 cm
Überdachte Fläche	630x495 cm
Packmaß LxBxH	100x140x90 cm
Gewicht	91 kg
Aufbau/Abbau	innerhalb 5 Minuten
Produktionszeit	ca. 3 Wochen ab Freigabe
Bedruckung	Sublimationsdruck außen (im Preis inbegriffen)

Stoffeigenschaften

Wassersäule (DIN EN 20811)
Lichtehtheit (DIN EN ISO 105-B02)
Brandschutzklasse (DIN EN 13501-1:2018)

Oxford 500D

1.600 mm
Blaumaßstab 4,5-6,5 (von max. 8)
B - s1, d0 (schwer entflammbar)

Ihre Benefits

- 5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Produktionsfehler
- 2 Jahre Garantie auf den Motor
- Hochqualitative Materialien

Befestigung

- Für die Befestigung mit Abspannseilen und Heringen hat das Produkt Laschen mit Ösen.
- Beachten Sie, dass Sie das Produkt auf angemessenem, soliden Untergrund aufstellen. Die Heringe müssen fest im Boden verankert werden.
- Falls der Boden zu locker ist (Sand, Schotter o. Ä.) und keine Heringe angebracht werden können, müssen pro Befestigungspunkt 160 kg Gewichte angebracht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei bis zu maximal 38 km/h.

