



Datenblatt

MS5

Details zum Produkt

Durchgangshöhe	215 cm
Gesamthöhe	325 cm
Überdachte Fläche	Ø 610 cm
Packmaß LxBxH	80x120x90 cm
Gewicht	59 kg
Aufbau/Abbau	innerhalb 5 Minuten
Produktionszeit	ca. 3 Wochen ab Freigabe
Bedruckung	Sublimationsdruck außen (im Preis inbegriffen)

Made in Europe



220 V Dauergebläse

Eine herkömmliche Steckdose reicht dafür aus.



Stoffeigenschaften

Wassersäule
(DIN EN 20811)

Lichtehtheit
(DIN EN ISO 105-B02)

Brandschutzklasse
(DIN EN 13501-1:2018)

Oxford 500D

1.600 mm

Blaumaßstab 4,5-6,5
(von max. 8)

B - s1, d0
(schwer entflammbar)

Ihre Benefits

- 5 Jahre Herstellergarantie auf Material- und Produktionsfehler
- 2 Jahre Garantie auf den Motor
- Hochqualitative Materialien

Befestigung

- Für die Befestigung mit Abspannseilen und Heringen hat das Produkt Laschen mit Ösen.
- Beachten Sie, dass Sie das Produkt auf angemessenem, soliden Untergrund aufstellen. Die Heringe müssen fest im Boden verankert werden.
- Falls der Boden zu locker ist (Sand, Schotter o. Ä.) und keine Heringe angebracht werden können, müssen pro Befestigungspunkt 160 kg Gewichte angebracht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur bei bis zu maximal 38 km/h.

